

ALU/ PVC | Entretien ses MENUISERIES



NOS CERTIFICATIONS :



*CERTIFICATION NF CSTBAT SUR PVC



La durabilité d'une menuiserie est intimement liée aux conditions de fonctionnement ainsi que d'entretien. L'Aluminium et le P.V.C sont des matériaux qui ne requièrent qu'un entretien minimum et d'une grande simplicité. Il est toutefois conseillé d'effectuer régulièrement certaines opérations afin d'optimiser la durée de vie et l'esthétisme de vos menuiseries.

AU BON MOMENT :

La fréquence de nettoyage est fonction de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est aisé et économique.



Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation
Nettoyage fréquent
(Tous les 3 à 6 mois)



Zone urbaine, industrielle ou marine.
Nettoyage semestriel




Zone rurale ou urbaine peu dense
Nettoyage annuel

A CHAQUE PARTIE SON NETTOYAGE :



PROFILS : Votre produit qu'il soit fabriqué en Alu ou en PVC se nettoie très facilement avec une éponge et de l'eau savonneuse. L'environnement marin pouvant être agressif, débarrassez régulièrement vos menuiseries (portes, fenêtres, volet roulants) des dépôts de sel en les rinçant tout simplement à l'eau claire ou à l'eau savonneuse (savon doux) .




VITRAGES et JOINTS : Pour profiter pleinement de vos ouvertures, nous vous conseillons un nettoyage intérieur et extérieur régulier de vos vitres. Assurez-vous de ne pas laisser stagner de produits d'entretien des vitres sur les joints situés en partie basse du vitrage. Pensez à essuyer les joints du dormant après l'opération de nettoyage. Les premiers temps, le vitrage peut vous sembler gras même après nettoyage. Cet effet s'estompe après 5 à 6 opérations de nettoyage.


Conseil : vous pouvez également utiliser la pierre d'argile blanche pour faire disparaître cette pellicule de graisse.




GRILLES VENTILATION : Lorsque les ouvertures sont équipées de grilles de ventilation pensez à les dépoussiérer au moins une fois par an et vérifier leur non-obstruction comme s'il s'agissait d'une VMC. Le calfeutrement volontaire de ces grilles est à proscrire car il empêche le renouvellement de l'air garant de la salubrité de la pièce (condensation, odeurs).




ÉVACUATIONS DES EAUX : Les évacuations des eaux (1) qui sont percées dans le bas des menuiseries doivent être maintenues libres et propres. Pour vérifier leur bon fonctionnement, versez un mince filet d'eau dans la gorge d'évacuation et observez s'il s'écoule. Si ce n'est pas le cas, nettoyez les évacuations avec un chiffon ou un petit outil comme un tournevis pour enlever la saleté incrustée.




QUINCAILLERIE, PAUMELLES, CRÉMONES : Une lubrification annuelle des pièces en friction, des articulations et points de verrouillage doit être réalisée avec une huile exempte d'acide, de silicone ou de résine. Dans le cas d'un environnement salin cet entretien devra se faire plus souvent.




Graisser tous les rouleaux de verrouillage



Graisser le compas d'ouverture en oscillo-battant




Utiliser du spray silicone pour graisser le cylindre



Graisser le pêne dormant (1) et le pêne demi-tour (2)


UTILISATIONS ERRONÉES :




Attention à ne pas accrocher de charges supplémentaires sur les cadres ouvrants ou poignées.



Actionner les poignées des ouvrants uniquement dans le sens de la rotation et non pas au-delà de la butée.



Ne pas poser les menuiseries trop près du mur.



Ne coincer aucun objet entre l'ouvrant et le dormant

LES PIÈCES MÉTALLIQUES EN INOX : (pièces décoratives, poignées, barres de tirage, rosaces...)

Entretien :

Il est conseillé de nettoyer et entretenir régulièrement ces pièces avec un produit d'entretien pour acier inoxydable (exemple : Pierre d'Argent) en prenant soin de masquer les surfaces de l'ouvrant.

Ce lavage devra être suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Fréquence :

Cet entretien doit être effectué au moins deux fois par an.

Pour les menuiseries se situant en milieu agressif (urbain ou littoral), quatre à six nettoyages par an sont conseillés.

AVEC LES BONS PRODUITS ET LES BONS OUTILS :

Quelle que soit la nature de l'aluminium, (anodisé ou laqué) ou du PVC (teinté masse, plaxé ou laqué), il est essentiel d'éviter l'usage de produits très agressifs, tels que certains détergents pour lave-vaisselle et lessive et des produits basiques ou acides. Il faut également proscrire l'usage de tampons abrasifs grossiers, tels que paille de fer, papier émeri, ou outils à bord vifs tels que couteaux, spatules en métal, etc...



PRODUITS RECOMMANDÉS

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre.
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre;



PRODUITS A NE PAS UTILISER

- Acides : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- Bases : lessive de soude, eau de Javel, ammoniacque
- Oxydants : eau oxygénée
- Solvants organiques :
 - Acétone et dérivés (dissolvants)
 - Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
 - Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
 - Nettoyants mastic et dégraissant [acétate de méthyléthyle]
 - Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges;
 - Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC : tensio-actifs et alcool;
- Poudre et crème à recurer : Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation thermolaquage